



BIO HYDRASYNTH ISO VG 32 - 46

High Performance Bio Synthetic Hydraulic Oil

Beschrijving

Bio Hydrasynth is een biologisch afbreekbare, ultramoderne hydraulische olie. Gebaseerd op synthetische esters en samen met de nieuwste technologische additieven geeft dit de volgende karakteristieken:

- Zeer goede anti-slijtage en anticorrosie eigenschappen
- Stabiele en hoge viscositeitsindex
- Biologisch afbreekbaar
- Zeer goede antischuim en dispersie eigenschappen
- Grote oxidatiestabiliteit, ook bij hogere temperaturen
- Neutraal naar afdichtingen, waardoor geen lekkagegevaar bestaat

Kwaliteitsniveau

VDMA	24568 HEES
ISO	15386 HEES
SWEDISH STANDARD	SS 15 54 34

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Aanbevolen voor zwaarbelaste hydraulische systemen, werkend onder hoge druk en groot temperatuurbereik. Speciaal ontworpen voor systemen die onder invloed komen te staan van milieuverontreiniging en hoge, langdurige bedrijfstemperaturen.

Foto



Typische kenmerken

	VG 32	VG 46
Density 15°C	0.913	0.915
Viscosity cst 40°C	32	46
Viscosity cst 100°C	7.50	9.50
Viscosity index	195	183
Pourpoint °C	-39	-39
Flashpoint COC °C	285	270
Biodegradability after 21 days	>90 %	>90 %
Operating temperature °C	-20 tot 90	-20 tot 90

Gemiddelde analyse zonder verbindingen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com