



---

## COOLING LIQUID AUTO

Aluminium and Magnesium Safe

---

### Beschrijving

Cooling Liquid Auto is een moderne 'Long life' koelvloeistof, gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water, waaraan additieven werden toegevoegd om volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen
- Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
- Een zeer goede weerstand tegen schuimvorming

### Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.  
Vaten van 30, 60 en 210 L.

### Toepassing

Cooling Liquid Auto mag gedurende het hele jaar gebruikt worden in koelsystemen van benzine- en dieselmotoren.

Deze koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en geeft een beveiliging tot -26 °C.

### Foto



### Typische kenmerken

Density 15°C	kg/l	1.06
pH (33 % in water)		8.2
Reserve alkalinity	ml	>8
Crystallization point°C		-26
Colour:		Blue

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)