



CUTTING OIL EXTRA

Cutting Oil For A Variety Of Procedures.

Beschrijving

Cutting Oil Extra is een niet emulgeerbare snij-olie. Deze snij-olie is gebaseerd op een uitgebalanceerd mengsel van minerale en zeer bijzondere synthetische basisoliën. Aan deze snij-olie zijn tevens actieve en niet-actieve zwavelverbindingen toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen :

- uitstekende EP eigenschappen
- sterk verbeterde smering
- goede metaalbevochtiging
- een milde geur en geen huid aantasting
- langer gebruik van gereedschappen

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Cutting Oil Extra is geschikt voor alle moeilijke bewerkingen zoals draadsnijden, zagen, frezen en dieptrekken, van alle ferro-metalen van normaal tot roestvast staal. Cutting Oil Extra wordt niet aangeraden voor de bewerking van non-ferro materialen. (kans op vlekvorming.)

Typische kenmerken

Density 15°C	0.880
Viscosity cst 40°C	35
Viscosity cst 100°C	6.3
Viscosity index	135
Flashpoint COC °C	208
Falex Load	1750
Four Ball Test	400

Gemiddelde analyse zonder verbindingen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com