



## LUPUS BFX GREASE EP.2

High Performance Extreme Pressure Grease

### Beschrijving

Lupus BFX Grease EP.2 is een sterk hechtend calcium-lithium vet op basis van minerale olie met een hoge viscositeit, voorzien van EP en anti-corrosieadditieven. Het additievenpakket is vrij van chloor of zware metalen en bevat geen zwavelhoudende stoffen die kopercorrosie kunnen veroorzaken. Dit vet levert betere prestaties dan conventionele calcium en lithium vetten qua waterbestendigheid, temperatuurbereik, mechanische stabiliteit en last dragende eigenschappen.

Lupus BFX Grease EP.2 wordt gebruikt voor de smering van off road landbouwtoepassingen, aan boord van schepen (schroefaskokers, roeren, wentel- en glijlagers, lieren, tankkranen en vissortemachines van zowel binnenvaart als visserijschepen),

"Een universeel vet voor alle soorten smeerpunten aan boord".

Dit vet heeft de volgende karakteristieken:

- Bijzonder hechtingsvermogen
- Zeer grote mechanische stabiliteit
- Hoge water afstootbaarheid en excellente anticorrosie bescherming
- Extreme antislijtage en uiterste-druk eigenschappen

### Kwaliteitsniveau

NLGI: 2

### Beschikbaar in

Karton van 24x400 Gr. (Hulzen)  
Bussen van 1 Kg en 5 Kg.  
Vaten van 18, 50 en 180 L.

### Toepassing

Uitermate geschikt voor de smering van offroad landbouwtoepassingen, schepen, zwaar transport, land- en wegenbouw, havenkranen en de industrie.

### Foto



### Typische kenmerken

Thickener	Lithium – Calcium
Colour	Red
Dropping point	185
Base oil viscosity cst 40°C	220
Base oil viscosity cst 100°C	17.5
4 ball weld load	260
Temperature range	-20° → 130° C
Water resistance	Insoluble

Gemiddelde analyse zonder verbindingen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)