



PREMIUM OIL SAE 10W-20W-30-40-50

Mineral Mono-grade Engine Oil

Beschrijving

Premium Oil is een zuivere, minerale motorolie, samengesteld uit uiterst hoogwaardige solvent-geraffineerde basisoliën, waaraan additieven werden toegevoegd, die oxidatie en corrosie tegengaan. Deze olie heeft een laag gehalte aan koolstofresidu en een hoge, natuurlijke viscositeitsindex. Zij biedt een totale bescherming en reiniging van de motor.

Kwaliteitsniveau

API SA

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Deze olie is geschikt voor systemen, waarin de olie niet te zwaar wordt belast, zoals lagers in pompgemalen, licht belaste tandwielkasten of circulatiesmeringsystemen.

Foto



Typische kenmerken

	SAE 10W	SAE 20W	SAE 30	SAE 40	SAE 50
	ISO 32	ISO 46/68	ISO 100	ISO 150	ISO 220
Density 15°C	0.870	0.880	0.883	0.890	0.895
Viscosity cst 40°C	58	58	100	152	210
Viscosity cst 100°C	5.5	8.3	11.2	14.6	18
Viscosity index	114	113	97	94	93
Pourpoint °C	-31	-23	-23	-16	-9
Flashpoint COC °C	221	234	251	256	259

Gemiddelde analyse zonder verbinten



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com