



# WAY OIL ISO 32-68-100-150-220

Stick-Slip Extreme Pressure Lubricant

## Beschrijving

Way Oil is een minerale olie, speciaal ontworpen voor het smeren van glijbanen van metaalbewerkingsmachines. Door toevoeging van speciale additieven voorkomt men schokken (stick-slip) en verhoogt men de klevende en smerende kenmerken. Zij is voornamelijk aangewezen in glijbanen van bewerkingsmachines, kettingen, reducties en smering van apparaten, waarbij situaties met opspattende olie best voorkomen wordt.

## Kwaliteitsniveau

CINCINATTI ISO 32: P53  
ISO 68: P47  
ISO 220: P50

## Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.  
Vaten van 30, 60 en 208 L.

## Toepassing

Voor het smeren van glijbanen van metaalbewerkingsmachines.

## Foto



## Typische kenmerken

	ISO 32	ISO 68	ISO 100	ISO 150	ISO 220
Density 15°C	0.872	0.884	0.891	0.895	0.899
Viscosity cst 40°C	32	69.2	100	156	210
Viscosity cst 100°C	5.4	9	12.4	15.1	17.9
Viscosity index	102	104	117	97	93
Pourpoint °C	-29	-37	-20	-35	-19
Flashpoint COC °C	201	211	213	222	242

Gemiddelde analyse zonder verbintenis



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)