



BIO HYDRASYNTH ISO VG 32 - 46

High Performance Bio Synthetic Hydraulic Oil

Description

Bio Hydrasynth est une huile hydraulique, ultra moderne, biodégradable. Elle est basée sur des esters synthétiques combiné avec des additifs de la nouvelle génération. Elle offre les caractéristiques suivantes :

- Excellentes propriétés anti-usure et anticorrosion
- Une haute et stable indice de viscosité
- Bonne action dispersante
- Neutralité sur les joints
- Excellente propriétés anti-mousse
- Grande stabilité d'oxydation même à des hautes températures

Niveau de qualité

VDMA	24568 HEES
ISO	15386 HEES
SWEDISH STANDARD	SS 15 54 34

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Recommandée pour des systèmes à hauts charges, fonctionnant sous des fortes pressions et grande portée des températures. Spécialement manufacturée pour des situations sous influence de la pollution et une longue durée de haute température de travail.

Photo



Caractéristiques moyennes

	VG 32	VG 46
Density 15°C	0.913	0.915
Viscosity cst 40°C	32	46
Viscosity cst 100°C	7.50	9.50
Viscosity index	195	183
Pourpoint °C	-39	-39
Flashpoint COC °C	285	270
Biodegradability after 21 days	>90 %	>90 %
Operating temperature °C	-20 tot 90	-20 tot 90

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com