



CENTRAL H.V.I. HYDRAULIC FLUID

Multifunctional Full Synthetic Hydraulic Fluid

Description

Central H.V.I. Hydraulic Fluid est une huile synthétique complet, basée sur huiles de base de haute qualité, consciencieux sélectionnés. Ce multifonction huile hydraulique est extrêmement :

- utilisable dans une grande variété de systèmes et dans une grande portée de température
- elle a un indice de viscosité très élevé
- stabilité à l'oxydation excellent
- prévient la formation de rouille ou de la mousse
- réduit l'usure par un additif de réduction du frottement
- réduit la production du son par une pompe hydraulique

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Central H.V.I. Hydraulic Fluid est idéal pour:

- systèmes de suspension hydropneumatique et entraînements hydrostatiques
- embrayages hydraulique et systèmes de direction assistée
- contrôle de niveau et contrôleurs de toit pliant électrohydraulique

Photo



Caractéristiques moyennes

| | |
|---------------------|-------|
| Density 15°C | 0.824 |
| Viscosity cst 40°C | 13.4 |
| Viscosity cst 100°C | 5.2 |
| Viscosity index | 400 |
| Pourpoint °C | -48 |
| Flashpoint COC °C | 131 |

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com