



COOLING LIQUID AUTO

Aluminium and Magnesium Safe

Description

Cooling Liquid Auto est un liquide de refroidissement moderne, basé de mono-éthylène-glycol et d'eau adoucie, où on a ajouté des additifs afin d'obtenir les propriétés suivants :

- Une protection excellente de tous les métaux, qui se trouvent dans le moteur modern et dans le système de refroidissement
- Neutre par rapport aux joints et tuyaux
- Une très bonne résistance anti-mousse

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 210 L.

Application

Cooling Liquid Auto peut être utilisée toute l'année en systèmes de refroidissement des moteurs essence et diesel.
Ce liquide de refroidissement doit être utilisé non-dilué et donne une sécurité jusqu'à -26 °C.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	kg/l	1.06
pH (33 % in water)		8.2
Reserve alkalinity	ml	>8
Crystallization point°C		-26
Colour:		Blue

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com