



EXTREME SHOCK FLUID

Extreme Competition

Description

Extreme Shock Fluid est une excellente huile amortisseur avec ses propriétés suivantes:

- Excellentes propriétés anti-usure, ils garantissent une longévité des pièces et réduisent les coûts de service.
- Très forte stabilité thermique et d'oxydation.
- Très bonne puissance de dispersion.
- Allongement d'intervalles de vidange.
- Très haut indice de viscosité.
- Dynamomètre testé
- Tous les boîtiers en aluminium et en acier

Disponible

Carton de 24x1 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Tous les boîtiers en aluminium et en acier

Photo



Caractéristiques moyennes

Viscosity cst 40°C	32.4
Viscosity cst 100°C	12.8
Viscosity index	402
Pour Point °C	-53
Flash Point COC °C	142
Four ball wear test, scar diam. (mm) 1 hour @40 kg, 1200rpm @75°C/167°F	0.75

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com