



H.V.I. SPECIAL HYDRAULIC

ISO15 - ISO22 - ISO32 - ISO46 - ISO68

Hydraulic Oil

Beschrijving

H.V.I. Special Hydraulic est une huile hydraulique EP Multigrade détergente de grande classe composée d'huiles de base spécialement sélectionnées et d'ingrédients spéciaux afin d'obtenir les caractéristiques suivantes :

- Un indice de viscosité haut et stable
- Excellentes caractéristiques anti-usure et anticorrosion
- Très bonne stabilité d'oxydation
- Très bonne puissance nettoyante, dispersante, antimousse et évacuation rapide de l'air
- Point d'écoulement très bas
- Très bonne filtrabilité et séparation d'eau
- Neutre par rapport aux joints en plastique

Kwaliteitsniveau

DIN 51524 part 3, HVLPD
SPERRY VICKERS M-2950-SD
FZG 12
AFNOR 48-603 HV

Beschikbaar in

Cartons de 24x1L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Toepassing

Cette huile convient parfaitement aux circuits hydrauliques fonctionnant à des températures très variables et à de lourdes charges d'excavatrices et d'installations fixes.

Foto



Typische kenmerken

	<u>ISO 15</u>	<u>ISO 22</u>	<u>ISO 32</u>	<u>ISO 46</u>	<u>ISO 68</u>
Density 15°C	0.867	0.867	0.869	0.876	0.881
Viscosity cst 40°C	15	22	32	46	68
Viscosity cst 100°C	3.96	5.08	6.39	8.35	11.2
Viscosity index	155	163	159	159	158
Pourpoint °C	-40	-40	-40	-35	-35
Flashpoint COC °C	180	185	190	200	210

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com