



HYDRAULIC OIL

ISO22 - ISO32 - ISO46 - ISO68 - ISO100

Mineral Oil

Description

Hydraulic Oil est une huile minérale, spécialement conçue, afin de remplir des conditions et exigences en ce qui concerne les températures, vitesses élevées ou les pressions, des plus grands fabricants de circuits hydrauliques et contient des additifs anti-oxydation, anticorrosion, antimousse et anti-usure.

Cette huile étant recommandée par: Worthington, Denison, Cessna, Gresen, Gerotor, Vickers et Hydreco sert également pour la lubrification des engrenages réducteurs, des roulements, des équipements d'atelier, des compresseurs à hélice ou des systèmes à air comprimé.

Niveau de qualité

ISO	11158, HM, 6743-4, HM
DIN	51524 part 2
AFNOR	48-603 HM, NF E 48-690, NF E 48-691
DENISON	HF-2
EATON VICKERS	I-286-S, M-2950-S

Disponible

Cartons de 24x1 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Domaines d'application

Pour la lubrification des systèmes hydrauliques.

Photo



Caractéristiques moyennes

	<u>ISO 22</u>	<u>ISO 32</u>	<u>ISO 46</u>	<u>ISO 68</u>	<u>ISO 100</u>
Density 15°C	0.865	0.872	0.880	0.885	0.887
Viscosity cst 40°C	21.3	31.4	46.6	69	101
Viscosity cst 100°C	4.4	5.4	7	8.7	11.4
Viscosity index	117	106	107	97	99
Pourpoint °C	-30	-30	-30	-30	-24
Flashpoint COC °C	195	207	220	230	232

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. ● Kromstraat 54 ● 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. ● FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> ● EMAIL denicol@denicol.com