



MULTIPURPOSE GREASE EP 00, 2, 3

Extreme Pressure Multifunctional Lithium Grease

Description

Multipurpose Grease EP est une matière grasse, composée d'huiles de base bien raffinées à haute viscosité où on a ajouté le savon de lithium comme épaississant, EP et autres additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

- Une adhésion forte au métal
- Une résistance excellente à l'eau
- Une très bonne stabilité mécanique
- Une bonne protection anticorrosion et anti-usure
- Une très bonne capacité de pompage
- Excellentes propriétés EP

Niveau de qualité

NLGI 00, 2 en 3

Disponible

Carton de 24x400 Gr (Tubes)
Boîtes de 1 et 5 Kg.
Fûts de 18, 50 et 180 Kg.

Application

Pour la lubrification des roulements à billes, roulements à rouleaux et moyeux de roues. Convient également pour la lubrification des joints de cardan et ponts de pivot des châssis des véhicules.
NLGI 00 est parfaitement adapté pour les systèmes de graissage centralisé et les boîtes d'engrenages industriels.
NLGI 2 et 3 sont recommandés pour les roulements à rouleaux des essieux des camions.

Photo



Caractéristiques moyennes

	NLGI 00	NLGI 2	NLGI 3
Thickener	Lithium	Lithium	Lithium
Dropping point	>160° C	>180° C	>180° C
Base oil viscosity cst 40°C	40 mm ² /s	280 mm ² /s	180 mm ² /s
Base oil viscosity cst 100°C	5 mm ² /s	20 mm ² /s	15 mm ² /s
4-Ball weld load	2400 N	2600 N	2800 N
Temperature range	-50°→100° C	-30°→130° C	-20°→120° C
Colour	Light brown	Light brown	Yellowish brown

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com