



PRO ULTRA-FE SAE 5W30

Hi-Tech Synthetic Fuel Economy Engine Oil

Description

Pro Ultra-Fe est une huile 'Mid-SAPS', développée pour satisfaire à la spécification Ford WSSM2C-913-C/D.
Elle combine une lubrification améliorée avec une plus grande économie d'essence.
Remplace les spécifications précédentes M2C-913-A/B.
Convient aux filtres à particules.

Niveau de qualité

API	SL-CF
ACEA	A1/B1-A5/B5
FORD	WSS-M2C-913C/D
RENAULT	RN 0700

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour satisfaire à la spécification Ford WSSM2C-913-C/D et pour tous véhicules équipés de 2,2 Duratorq TDCI moteurs.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 5W30
Density 15°C	0.860
Viscosity cst 40°C	55
Viscosity cst 100°C	9.95
Viscosity index	170
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	230

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com