



SYN GEAR MULTI F.S. 75W80

High Performance Synthetic Transmission Oil

Description

Syn Gear Multi F.S. 75W80 est une huile de haute qualité qui convient à presque toutes les transmissions manuelles des voitures de tourisme. Elle peut être utilisée comme un remplacement pour les huiles spécifiques OEM. Cette huile, testée dans les conditions les plus strictes convient, dans toutes les conditions météorologiques aux normes générales de performance de la plupart des constructeurs automobiles ou des modèles. Elle offre une très bonne protection anti-usure, prolongeant la vie de la transmission. Elle assure une bonne résistance à la détérioration de l'huile ainsi qu'un embrayage très souple et sans vibrations.

Niveau de qualité

API: GL-4+, GL-5
FORD: WSD-M2C200-D, ESD-M2C186-A
GM: 1940182, 1940768
HONDA: MTF 94
MB: 235.10
PSA: B71 2330, 9730 A8
VOLVO: 97308, 97309, 97310
FIAT: 9.55550-MX3, 9.55550-MZ1
NISSAN: MT-XZ

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Huile de transmission pour les transmissions manuelles des voitures de tourisme.

Photo



Caractéristiques moyennes

| | |
|---------------------|-------|
| Density 15°C | 0.873 |
| Viscosity cst 40°C | 45.8 |
| Viscosity cst 100°C | 9.1 |
| Viscosity index | 185 |
| Pourpoint °C | -43 |
| Flashpoint COC °C | 208 |

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com