



BRAKE FLUID DOT 5.1

Synthetic Brake Fluid

Description

Brake Fluid Dot 5.1 est un liquide pour freins synthétique aux propriétés suivantes:

- Point de solidification très bas
- Ne détériore pas les joints
- Corrosion minimale
- Peut-être mélangé avec DOT 3 et DOT 4

Niveau de qualité

SAE J-1703
FMVSS 116 DOT 5.1

Disponible

Cartons de 24x250 ML, 24x1 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Applicable pour tout système de freins hydraulique aux tambours ou aux freins à disque où on demande un liquide synthétique du type SAE J 1703/DOT 5.1 brake fluid.

Cette huile de freins est extrêmement bien applicable dans des conditions suivantes:

- Températures très hautes dans le système de freins
- Températures très basses en combinaison avec système ABS

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 20°C	1.069
Kinematic Viscosity cst - 40°C	810
Kinematic Viscosity cst 100°C	2.16
Ph	7.5
Reflux Boiling Point (ERBP)°C	275
Wet Boiling point (WERBP)°C	187

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com