



GEAR OIL HYPOID EP GL.5 SAE 80W90

Extreme Pressure High Performance Transmission & Gear Oil

Description

Gear Oil Hypoid EP GL.5 80W90 est un lubrifiant qui convient excellent pour les engrenages fortement sollicités dans les ponts arrière, les boîtes de vitesse et tout engrenages pour lesquels une huile de type API GL4 ou GL5 est recommandée.

- Cette huile garantit des propriétés de friction spécifiques: changement de vitesse très souple sans vibrations
- Sans danger pour les matériaux d'étanchéité
- Excellente protection anti-usure
- Economie de carburant
- Allongement de l'intervalle de vidange
- Très haut stabilité thermique et d'oxydation

Niveau de qualité

API: GL-5, GL-4
MIL: L-2105 C/D
ZF: TE-ML 05A, 16C, 19B, 07A, 12E, 16B, 17B
MAN: 342 M-1, M-2

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Convient excellent pour les engrenages fortement sollicités dans les ponts arrière, les boîtes de vitesse et tout engrenages pour lesquels une huile de type API GL4 ou GL5 est recommandée.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.896
Viscosity cst 40°C	147
Viscosity cst 100°C	14.7
Viscosity index	99
Pourpoint °C	-34
Flashpoint COC °C	211

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com