



HYPOID GEAR OIL L.S. SAE 80W90

Extreme pressure Limited slip Transmission oil

Description

Hypoid Gear Oil L.S. est un lubrifiant destiné aux transmissions mécaniques, spécialement développée pour la lubrification parfaite des engrenages "Limited slip" et des différentiels autobloquants.

- Excellentes propriétés antifriction: changement de vitesse très souple
- Une bonne protection contre l'usure
- Prolonge la durée de vie de l'huile: résiste à la dégradation de l'huile
- Excellente protection antirouille, anticorrosion et anti-oxydation

Niveau de qualité

API: GL-5
MIL: L-2105 B/C/D
ZF: TE-ML 05C/12C

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Destiné aux transmissions mécaniques, spécialement développée pour la lubrification parfaite des engrenages "Limited slip" et des différentiels autobloquants.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.897
Viscosity cst 40°C	145
Viscosity cst 100°C	14.4
Viscosity index	97
Pourpoint °C	-30
Flashpoint COC °C	210

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com