



SUPER HDB

Monograde Engine Oil

Description

Super HDB SF/CC est une huile monograde, conçue pour les moteurs essence et diesel atmosphériques, travaillant dans des conditions normales.

La viscosité (grade SAE) est choisie en fonction des circonstances du climat: les grades inférieurs (SAE 10W et 20W) pour les régions froides et les grades supérieurs pour les régions modérées ou chaudes.

Les huiles combinent des excellentes propriétés anti-usures, anti-boues et détergentes. Elles ne peuvent pas être utilisées dans les moteurs diesel turbo.

Cet huile offre :

- Bonne propriétés détergentes et dispersantes
- Bonne protection contre la corrosion
- Très bonne résistance au vieillissement
- Faible teneur en cendre
- Bonne propriétés anti-usure

Niveau de qualité

API SF/CC
MIL MIL-L-46152 B/C, MIL-L-2104 C/D

Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

- Moteurs diesel à aspiration atmosphérique, travaillant dans des conditions normales
- Moteurs diesel turbo faiblement chargés
- Moteurs à essence voitures et camions
- Huile hydraulique lorsque les constructeurs recommandent une huile moteur monograde API CC

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 10W	SAE 20W	SAE 30	SAE 40	SAE 50	SAE 60
Density 15°C	0.885	0.886	0.891	0.896	0.902	0.902
Viscosity cst 40°C	35	54	103	152	210	321
Viscosity cst 100°C	6.0	7.7	11.3	14.6	18.1	24.0
Viscosity index	116	106	95	94	94	95
Pourpoint °C	-31	-27	-21	-12	-10	-9
Flashpoint COC °C	214	224	240	245	247	262

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)

TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.

URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com