



SYN GEAR OIL F.S. SAE 75W90

Full Synthetic Extreme Pressure Transmission oil

Description

Syn Gear Oil F.S. est une huile de transmission synthétique spécialement développée pour les transmissions hypoïdes fortement chargés avec une large gamme de températures.

- Très haut stabilité thermique et d'oxydation
- Excellentes propriétés antifriction, embrayage très flexible sans vibrations
- Très bonne protection contre l'usure.

Niveau de qualité

API: GL-3-GL-4-GL-5
MIL: L-2105D
FORD: ESD-M2C 175A
VOLVO: 1273.12
VW: 501.50/G50

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Spécialement développée pour les transmissions hypoïdes fortement chargés.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.858
Viscosity cst 40°C	92
Viscosity cst 100°C	16.7
Viscosity index	198
Pourpoint °C	-45
Flashpoint COC °C	205

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com