



SYNTEX GEAR OIL SAE 75W90

Semi Synthetic Extreme Pressure Transmission Oil

Description

Syntex Gear Oil est une huile universelle semi-synthétique pour engrenages à utiliser dans des transmissions de véhicules très chargées et nécessitant une protection anti-usure spéciale.

- Empêche la corrosion sur les alliages de cuivre
- Excellente fluidité à basses températures
- Excellentes propriétés antifriction: changement de vitesse très souple
- Bonne protection contre l'usure
- Prolonge la durée de vie de l'huile: résiste à la dégradation de l'huile

Niveau de qualité

API: GL-4, GL-5
MIL: L-2105D

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour engrenages à utiliser dans des transmissions de véhicules très chargées et nécessitant une protection anti-usure spéciale.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0,881
Viscosity cst 40°C	81
Viscosity cst 100°C	15
Viscosity index	196
Pourpoint °C	-45
Flashpoint COC °C	204

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com