



THUMPERLUBE SAE 5W30 - 10W40 – 15W50 – 10W50 -10W60

High Performance - Professional Motorcycle Oil - Factory Formula Syn-Tech Ester Oil

Description

Thumperlube est une huile de moteur, destinée aux moteurs de moto 4-temps.
 Cette huile, avec ces additifs de pointe et esters de base d'une qualité supérieure, vous garantit la durabilité exceptionnelle et les puissantes performances.
 Spécialement développé d'empêcher le glissement de l'embrayage humide.
 Utilisable en toutes saisons.
 Le service prolongé et parfaitement fiable est assurée ainsi que la réduction des frottements et de l'usure.



Niveau de qualité

JASO MA2
 API SL

Disponible

Cartons de 24x1 L, 6x4 L et 6x5 L.
 Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour le motocross, les motos de route et de compétition.

Photo



Caractéristiques moyennes

	5W30	10W40	10W50	15W50	10W60
Density 15 °C	0.855	0.876	0.868	0.853	0.861
Viscosity cst 40°C	67.1	91	121	124	161
Viscosity cst 100°C	12.2	14.2	17.5	18	24.1
Viscosity index	182	161	160	162	181
Pourpoint °C	-36	-38	-36	-36	-37
Flashpoint COC °C	234	224	235	260	234

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com