



ULTRA BIKE 4-STROKE SAE 10W40 – 15W50

Synthetic-powered Performance 4-Stroke Motorcycle Oil

Description

Ultra Bike 4-Stroke est une huile ultra moderne à base synthétique pour des moteurs 4-temps

- Préviend le glissement d'embrayages humides
- Excellente action dispersante et détergente
- Protection optimale et durée de vie plus longue du moteur

Niveau de qualité

JASO: MA2
API: SG/SJ

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Conduite normale et sportive.

Photo



Caractéristiques moyennes

| | SAE 10W40 | SAE 15W50 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Density 15°C | 0.870 | 0.882 |
| Viscosity cst 40°C | 95.4 | 134 |
| Viscosity cst 100°C | 14.1 | 17.8 |
| Viscosity index | 152 | 145 |
| Pourpoint °C | -36 | -30 |
| Flashpoint COC °C | 220 | 230 |

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com