



ULTRA SYNTRUCK SAE 10W40

Full Synthetic Performance Diesel Oil

Description

Ultra Syntruck SAE 10W40 est une huile moteur entièrement synthétique Ultra High Performance Diesel (UHPD), qui satisfait aux standards de performance les plus élevés pour les poids lourds. Elle peut être utilisée pour les moteurs qui sont équipés de filtres à particules, en combinaison avec le diesel pauvre en soufre (max. 50 ppm).

Niveau de qualité

API	CI-4
ACEA	E6-08/E7-08
MB	228.5, 228.51
MAN	M 3277 (for CRT), M 3477
MTU	TYPE 3.1
VOLVO	VDS-3
DEUTZ	DQC-III-10LA
CUMMINS	CES 20076-20077
DAF	EXTENDED DRAIN
RENAULT	RGD-RXD-RL2
JASO	DH-2

Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Ultra Syntruck SAE 10W40 est destinée aux utilisateurs de flottes de camions, qui recherchent la meilleure technologie de lubrifiant disponible, afin de répondre aux limites d'émission sévères, comme prévues dans les normes d'émission Euro-4 et Euro-5.

Cette huile peut également être utilisée pour les générations de moteurs diesel précédents (Euro 1, 2 et 3).

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 10W40
Density 15°C	0.858
Viscosity cst 40°C	86.2
Viscosity cst 100°C	14.0
Viscosity index	168
Pourpoint °C	-39
Flashpoint COC °C	230
Sulphated Ash	1.0

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com