



UNI MULTIFLEET DIESEL SAE 15W40

Multi-grade Diesel Engine Oil – For Severe Conditions

Description

Uni Multifleet Diesel SAE 15W40 est une huile moteur de très haut niveau. Elle est particulièrement apte à satisfaire aux dernières exigences européennes et américaines, en matière de propreté des moteurs et d'émissions de gaz nocifs et de particules de suie des moteurs diesel lourds. En plus, elle permet d'appliquer les espacements de vidange les plus longs, qui sont permis par les constructeurs.

Niveau de qualité

API	SL/CI-4, CH-4, CG-4, CF-4
ACEA	A3-02, B3-98#2, B4-02, E5-02, E7-04
MB	228.3, 229.1
MAN	M 3275
MTU	TYPE 2
VOLVO	VDS-2, VDS-3
MACK	EO-M Plus, EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20076/77/78
RENAULT	RLD, RLD-2
GLOBAL	DHD-1
CATERPILLAR	ECF-1

Disponible

Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Uni Multifleet Diesel SAE 15W40 est spécifiquement recommandé pour:

- Les moteurs Euro 2, Euro 3 et Euro 4 sans filtres à particules.
- Tous les véhicules utilitaires modernes, qui exigent une huile moteur ACEA E5, E7 ou API CH-4 ou CI-4.
- Par sa basse teneur en cendres, elle peut également être utilisée pour les moteurs à essence et est ainsi une excellente huile pour flottes mixtes.
- Adaptée à la plupart des moteurs à recirculation des gaz d'échappement (EGR) ou de ceux qui sont équipés de systèmes de réduction de NOx SCR.

Photo



Caractéristiques moyennes

	SAE 15W40
Density 15°C	0.885
Viscosity cst 40°C	100
Viscosity cst 100°C	14.0
Viscosity index	135
Pourpoint °C	-36
Flashpoint COC °C	220
Sulphated Ash	134

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com