



## HYPOID GEAR OIL L.S. SAE 80W90

Extreme pressure Limited slip Transmission oil

### Beschrijving

Hypoid Gear Oil L.S. is een minerale smeeroilie voor mechanische overbrengingen, speciaal ontwikkeld uit geselecteerde basisoliën en excellente additieven voor het onberispelijk smeren van zogenaamde "Limited slip" en zelfblokkerende hypoide aandrijvingen.

- Zeer goede wrijvings eigenschappen garanderen probleemloos schakelen
- Uitstekende antislijtage bescherming
- Biedt hoge weerstand tegen olieverslechtering
- Goede bescherming tegen roest, corrosie en oxidatie

### Kwaliteitsniveau

API: GL-5  
MIL: L-2105 B/C/D  
ZF: TE-ML 05C/12C

### Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.  
Vaten van 30, 60 en 208 L.

### Toepassing

Voor mechanische overbrengingen en zelfblokkerende hypoide aandrijvingen.  
Voor het onberispelijk smeren van zogenaamde "Limited slip".

### Foto



### Typische kenmerken

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Density 15°C        | 0.897 |
| Viscosity cst 40°C  | 145   |
| Viscosity cst 100°C | 14.4  |
| Viscosity index     | 97    |
| Pourpoint °C        | -30   |
| Flashpoint COC °C   | 210   |

Gemiddelde analyse zonder verbinten

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)