



S4 COMPETITION SAE 5W40 – 5W50 – 10W40 – 15W50 -10W60

High Performance - Synthetic Engine Oil

Beschrijving

S4 Competition is een 100 % synthetische, brandstof sparende universele motorolie, gebaseerd op synthetische basisoliën, welke van nature uit een hoge viscositeitsindex bezitten, waaraan geavanceerde additieven werden toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- Een zeer hoge viscositeitindex
- Grote weerstand tegen "shearing"
- Een vlotte koude start
- Een veilige smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- Een zeer goede detergerende en dispersiewerking
- Een zeer sterk antisluitage-, anticorrosie- en antischuimvermogen

Kwaliteitsniveau

A.P.I	SL/CF
ACEA	A3-B3-B4
VW-NORM	502 00/505 00(1/97) SAE 5W40
BMW	5W40 Long life oil
PORSCHE	5W40

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Een universele, brandstof besparende synthetische motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens voor zover zij de bovenstaande specificaties vragen.

Foto



Typische kenmerken

	SAE 5W40	SAE 5W50	SAE 10W60	10W40	15W50
Density 15°C	0.848	0.850	0.866	0.867	0.880
Viscosity cst 40°C	91	107	171	91	134
Viscosity cst 100°C	14.5	17.6	24.5	13.8	18.0
Viscosity index	168	180	175	155	150
Pourpoint °C	-51	-48	-36	-38	-39
Flashpoint COC °C	220	236	238	221	228

Gemiddelde analyse zonder verbinten



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com