



SYNTEX GEAR OIL SAE 75W90

Semi Synthetic Extreme Pressure Transmission Oil

Beschrijving

Syntex Gear Oil is een semisynthetische olie met hoge drukeigenschappen voor zwaarbelaste versnellingsbakken, welke bijzondere anti-slijtage bescherming eisen.

- Voorkomt corrosie van koperlegeringen
- Zeer goede dunvloeibaarheid bij lagere temperaturen
- Uitstekende wrijvings eigenschappen, met soepeler schakelen tot gevolg
- Goede antislijtage werking
- Langere levensduur van de olie – gaat verslechtering tegen

Kwaliteitsniveau

API: GL-4, GL-5
MIL: L-2105D

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Voor zwaarbelaste versnellingsbakken, welke bijzondere anti-slijtage bescherming eisen.

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.881
Viscosity cst 40°C	81
Viscosity cst 100°C	15
Viscosity index	196
Pourpoint °C	-45
Flashpoint COC °C	204

Gemiddelde analyse zonder verbinten



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com