



# TURBO SELECT

High Performance – Multigrade Engine Oil

## Beschrijving

Turbo Select is een universele motorolie, die geschikt is voor alle 4-takt benzine- en dieselmotoren. Het product heeft een zeer grote weerstand tegen oxidatie, bezit goede detergerende en dispersie eigenschappen en heeft een groot vermogen om zuur te neutraliseren.

Turbo Select heeft bovendien een sterke weerstand, groot smeervermogen, een breed toepassingsgebied en een laag verlies door verdamping.

## Kwaliteitsniveau

API	SJ/CF-4 (D-CE), CF
ACEA	A2-96 Issue 2, B3-98, E2-96 Issue 2
VW	501.01/505.00 (11-92)
CAT	TO-2
MACK	EO-K/2
MERCEDES	228.1, 229.1
MAN	271
ALLISON	C-4
VOLVO	VDS

## Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.  
Vaten van 30, 60 en 208 L.

## Toepassing

Bestemd voor de transportsector en het bouwbedrijf en mag het hele jaar door gebruikt worden.

Deze olie wordt speciaal aanbevolen voor gemengde wagenparken (auto's en vrachtwagens). Zij kan gebruikt worden in alle diensten het hele jaar door in dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging of met turbolading.

Kan ook gebruikt worden in benzinemotoren volgens de strenge dienstvoorschriften.

## Foto



## Typische kenmerken

	SAE 15W40
Density 15°C	0.883
Viscosity cst 40°C	107
Viscosity cst 100°C	14.0
Viscosity index	132
Pourpoint °C	-30
Flashpoint COC °C	228
Sulphated Ash	1.3

Gemiddelde analyse zonder verbintenis

**DENICOL**  
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)